TRAITEMENT DES TOITURES

/ GAMME NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES TOITURES ET FAÇADES

DÉTERGENT ALCALIN
PROXYL ALCALIN

Liquide concentré spécialement élaboré pour le nettoyage des sols, des façades, des toitures et autres matériaux de construction. Il transforme les crasses d'origine animale, végétale ou minérale en les saponifiant ou en les émulsionnant.

Utilisation :
À la main, en machine ou en pulvérisation.

Mode d'emploi : S'utilise à raison de 5 à 15 fois son volume d'eau suivant la nature des souillures dont les surfaces sont imprégnées.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

5 litres	20 litres	60 litres	200 litres
Réf. 30221	Réf. 30222	Réf. 30223	Réf. 30224

PRODUIT DE DÉMOUSSAGE
IXYL MOUSSE

Liquide incolore en phase aqueuse faisant disparaître mousses, champignons, algues et verdissements de toutes natures aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il possède une action nettoyante et désinfectante. Par sa formation spécifique. Il se réactive par l'humidification de l'air ambiant et conserve ainsi très longtemps des qualités rémanentes appréciables.

Utilisation :
Traitement des surfaces des toitures, terrasses, murs (peints ou non), revêtements d'isolation thermique, qui nécessitent une protection contre les levures, champignons, moisissures, algues, lichens et mousses.

Pouvoir couvrant :
1 litre de solution permet de traiter environ 10 m².

Mode d'emploi : S'utilise pur sur les surfaces fortement infectées. A diluer à raison de 4 fois son volume dans de l'eau en traitement fongicide. S'applique au pulvérisateur de préférence, à la brosse ou au rouleau. Imprégner le produit sur les surfaces à désinfecter, ne pas rincer. Après une période de 6 à 10 jours, les moisissures et algues se détacheront et disparaîtront. Eventuellement sur certains supports très poreux, brosser pour éliminer les squelettes. Le rinçage à haute pression est préconisé, tout comme le traitement préventif dilué.

Utilisez les biocides avec précaution avant toute utilisation. Lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

5 litres	20 litres	60 litres	200 litres
Réf. 31361	Réf. 31366	Réf. 31363	Réf. 31364

PRODUIT HYDROFUGEANT
PROFAL HYDROPORE

Solution cristallisante hydrofugeante de polymères basifiés pour murs et sols.

Utilisation :
Protège les matériaux du risque de délitage par pénétration d'eau. Très utile pour éviter la dégradation des toitures en terre cuite.

Protection des murs : - Utiliser le produit pur.
- Pulvériser ou brosser.
- Laisser sécher 24 heures.
- Une deuxième couche sera nécessaire.

Pouvoir couvrant du produit : 6 à 12 m².

Protection des sols : - Utiliser le produit pur.
- Sur un sol parfaitement dépoussiéré.
- Pulvériser au pulvérisateur ou à l'arrosoir en une couche uniforme.
- Laisser sécher 24 heures.
- Une deuxième couche sera nécessaire.

Pouvoir couvrant du produit : 5 à 10 m².

Mode d'emploi : Le produit se passera impérativement sur support mouillé.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

5 litres	20 litres	200 litres
Réf. 31581	Réf. 31582	Réf. 31583